

■携帯式磁気応用穴け機

コードレスで現場穴あけの作業性がアップ!!



最大穴径
φ27mm

最大板厚
25mm

全高**150mm**

アトラエース® **コードレスタイプ**

穴あけ加工 **CLO-2725/CLO-2725(NN)** PAT D.PAT

■充電式ベルトサンダー

現場作業の頼れる相棒



容量 18V 2.0Ah
バッテリー使用

共用

容量 18V 5.0Ah
バッテリー使用

ベルト幅 10mm

製品動画

・6段階の回転速度切替機能
・ベルト回転方向切替機能
・過負荷検知機能

ベルトン® **コードレスタイプ**

研削・研磨 **CLB-10/CLB-10(NN)** PAT.P D.PAT

自動機対応 エアツールシリーズ

ロボット搭載で作業の自動化・省力化・無人化を実現

搭載例

はくり・ハツリ

NEW **ジェットタガネ®**
JT-16-RBT

搭載例

研削・研磨

NEW **ベルトン®**
B-10-RBT-S

受注生産品

ロボット用エンドエフェクタ 電動吸着ハンド

「コンプレッサ」の吐出圧力・流量を抑制することで吸着搬送の電力削減へ

●真空ポンプ内蔵でコンプレッサ不要
●吸着搬送の省エネ化を実現

電力削減率 最大※ **77%**

※ 同能力のエジェクタとの比較
※ エジェクタ1台当たりの使用空気量 [13L/min]

e-VEE® **イーヴィー®**
EVE-500 PAT.P D.PAT

は、正統ホールディングス株式会社の商標または登録商標です。

■携帯式磁気応用穴あけ機 穴あけ能力とコンパクトを両立！ 低丈汎用タイプ ●穴あけ能力 穴径φ11.5～φ35mm 板厚6mm～50mm 左右幅 10mm 前後幅 10mm 本体質量 8.8kg 穴あけ加工 アトラエース® LO-3550A	■携帯式磁気応用穴あけ機 A4サイズで持ち運び簡単！ 低丈コンパクト ●穴あけ能力 穴径φ11.5～φ30mm 板厚6mm～35mm A4 サイズ 左右幅 10mm 前後幅 10mm 本体質量 8.2kg 穴あけ加工 アトラエース® LO-3000A	■携帯式磁気応用穴あけ機 全自動で作業時間短縮！ ●穴あけ能力 穴径φ14～φ40mm 板厚9mm～35mm 本体質量 18.5kg 穴あけ加工 アトラエース®・ウィックオート QA-4000	■携帯式磁気応用穴あけ機 全自動で作業時間短縮！ 大口径タイプ ●穴あけ能力 穴径φ17.5～φ65mm 板厚9mm～50mm 本体質量 26kg 穴あけ加工 アトラエース®・ウィックオート QA-6500
■携帯式磁気応用穴あけ機 適合刃物の種類が豊富！ パワーNo.1【アトラ】 ●穴あけ能力 ジェットブローチ®: 穴径φ17.5～φ100mm ツイストドリル: 最大φ32mm ジェットブローチ® 常用 ツイストドリル 常用 左右 30° 前後幅 20mm 本体質量 13kg 穴あけ加工 アトラエース® ARA-100A	■携帯式磁気応用穴あけ機 小型・軽量にこだわり使い勝手抜群！ ●穴あけ能力 ジェットブローチ®: 穴径φ14～φ35mm ツイストドリル: 最大φ13mm ジェットブローチ® 常用 ツイストドリル 常用 本体質量 13kg 穴あけ加工 アトラエース® AW-3500	■携帯式磁気応用穴あけ機 選ばれるスタンダードモデル 位置調整可能タイプ (AR-3000) ●穴あけ能力 穴径φ14～φ30mm 板厚9～35mm ワンタッチ刃物交換 位置調整機構内蔵 再起動防止回路内蔵 前後幅 20mm 高さ 330mm 本体質量 17.5kg 穴あけ加工 アトラエース® A-3000/AR-3000	■携帯式磁気応用穴あけ機 ストローク長 最大105mm 厚板穴あけに好適 ●最大加工穴径 φ55mm ●最大加工板厚 75mm 本体質量 17.5kg 穴あけ加工 アトラエース® A-5500
■携帯式穴あけ機 Cチャンネル・角パイプの 穴あけに ●穴あけ能力 穴径φ11.5～ φ18mm 最大板厚6mm 穴あけ加工 アトラミニエース® AMT-18	■携帯式磁気応用タップ盤 軟鋼材へのねじ立てに スピーディで確実な タッピング ●タップ能力 M6～M20 タップ加工 タッピングアトラ® MT-200C	■携帯式単動油圧パンチ 油圧の力で穴あけ時間短縮！ ●最大穴径(S5400) φ22mm 穴あけ加工 セルファー® HA06-1322	■油圧式アングル加工機 ポンプ別置きで持ち運びラク！ 必要なセットをムダなく購入 ステンレス対応 穴あけ加工 ポータブルマルチワーカ® PMW-24
■空気式高速多針タガネ 溶接スチール・スラグ除去、 サビ取り、塗装はがしに ●針径と本数 φ1.6×7本 穴あけ加工 ジェットタガネ® JT-10	■空気式高速多針タガネ 毎分6,000回の高速往復の 硬鋼線ニードル ●針径と本数 φ2×7本 φ3×3本 穴あけ加工 ジェットタガネ® AJC-16	■空気式高速多針タガネ 毎分6,000回の高速往復の 硬鋼線ニードル ●針径と本数 φ3×6本 φ2×15本 穴あけ加工 ジェットタガネ® JT-16/JT-16-02	■空気式高速多針タガネ 毎分4,000回の高速往復の 硬鋼線ニードル ●針径と本数 φ2×29本 φ3×12本 穴あけ加工 ジェットタガネ® JT-20
■空気式高速多針タガネ ニードル束がはくりに作業に 威力を発揮 ●針径と本数 φ2×29本 φ3×12本 穴あけ加工 ジェットタガネ® JEX-20	■空気式高速多針タガネ ピストル型 質量1.4kgの軽量タイプ ●針径と本数 φ2×29本 穴あけ加工 ジェットタガネ® JC-16	■空気式高速多針タガネ ピストル型 質量2.7kgの汎用タイプ ●針径と本数 φ2×53本 φ3×28本 φ4×14本 穴あけ加工 ジェットタガネ® JEX-24	■空気式高速多針タガネ ピストル型 質量3.5kgの強力タイプ ●針径と本数 φ2×66本 φ3×28本 φ4×14本 穴あけ加工 ジェットタガネ® JEX-66
■空気式高速多針タガネ ピストル型/強力タイプ 従来品と比べ運動が1/3に減少 ●針径と本数 φ2×66本 φ3×28本 φ4×14本 穴あけ加工 ジェットタガネ® JEX-2800A	■電動式高速多針タガネ 奥まった箇所での作業に 適したスリム先端部デザイン ●針径と本数 φ2×32本 φ3×15本 穴あけ加工 電動ジェットタガネ® EJC-32A	■空気式固定物はくり機 溶接スパッタや固定物を効果的にくり ACH-16 ACH-20 CH-24 穴あけ加工 エアータッパー® ACH-16/ACH-20/CH-24	■空気式固定物はくり機 毎分2,500回の高速打撃能力 頑固な固定物はくりに威力を発揮 S-1000 S-500 S-250 ●全長 S-250:630mm S-500:890mm S-1000:1,470mm 穴あけ加工 スーパーソー® S-250/S-500/S-1000
■空気式ドリル 正転・逆転、速度調整機能搭載 開口に威力を発揮 ADR-100 ADR-65 穴あけ加工 エアードリル® ADR-65/ADR-100	■空気式ドリル 正転・逆転、速度調整機能搭載 開口に威力を発揮 ADR-100 ADR-65 穴あけ加工 エアードリル® ADR-65/ADR-100	■空気式ドリル 正転・逆転、速度調整機能搭載 開口に威力を発揮 ADR-100 ADR-65 穴あけ加工 エアードリル® ADR-65/ADR-100	■空気式ドリル 正転・逆転、速度調整機能搭載 開口に威力を発揮 ADR-100 ADR-65 穴あけ加工 エアードリル® ADR-65/ADR-100

各種製品動画が
ご覧いただけます

空気式バリ取り機 機械加工後の穴バリ取りに バリ取り! 3兄弟 ボール盤作業不要 本体質量 750g バリカッター BC-005 中研・研磨	空気式小型ヤスリ アルミダイカスト製品、機械加工品品のバリ取りに バリ取り! 3兄弟 往復運動 ストローク 4mm 本体質量 370g スーパーハンドライト SHL-40 研削・研磨	空気式曲線面取り機 滑らかな仕上げ面を実現するスローアウェイトを採用 バリ取り! 3兄弟 最小加工径 6.8mm 最大面取り能力 C0~C0.5(ステンレス) C0~C1, R1(軟鋼材) C0~C1(アルミニウム) サーキットペーパー CB-01 中研・研磨	空気式ベルトサンダー 左右どちらの手でも使える対称デザイン BB-10B BB-10L BB-20 ベビーベルトン BB-10B/BB-10L/BB-20 研削・研磨
空気式ベルトサンダー 新型モータ搭載で耐久性が20%アップ! 軽研適用 ベルト幅10mm B-10CL 中研適用 ベルト幅20mm B-20CL B-20CL-A 重研適用 ベルト幅30mm B-30CL B-10CL/B-20CL/B-20CL-A/B-30CL 研削・研磨	充電式ベルトサンダー コードレスで変わるバリ取り作業! ベルト幅 20mm コードレスタイプ ベルトン CLB-20/CLB-20(NN) 研削・研磨	電動式ベルトサンダー 汎用性抜群! バリ取りから仕上げ研磨まで EBS-10 EBS-20 EBS-30A 軽研適用 ベルト幅10mm EBS-10 中研適用 ベルト幅20mm EBS-20 重研適用 ベルト幅30mm EBS-30A 電動ベルトン EBS-10/EBS-20/EBS-30A 研削・研磨	
空気式グラインダ/ジスクサンダー 軽研削から重研削まで、パワフルな研削力と耐久性を兼ね備小型・軽量で滑らかな研磨 MYGシリーズ MYG-40L MYSシリーズ 4インチ中研削用 砥石外径φ100mm MYGシリーズ/MYSシリーズ 研削・研磨	空気式小型・軽量ヤスリ グリップチューブ採用 毎分6,300回の高速往復運動 低振動 スーパーハンド ASH-900 研削・研磨	電動式小型ヤスリ 多種のヤスリとノコガが装着可能 毎分4,500回の高速往復運動 モーター出力 20%UP ※当社従来機種比 電動スーパーハンド ESH-80A 研削・研磨	空気式小型・軽量ヤスリ 微細な往復運動で精密部品などの研削・研磨に好適 MAH-16 MAH-05 ストローク長 2.2mm ストローク長 0.5mm 無負荷回転数 7,200 min ⁻¹ ツイストハンド ATH-300 研削・研磨
空気式研磨機 板金・塗装の下地磨きに好適 磨きムラの少ない二重回転式エアサnder 手のひらサイズで操作もラクラク 非集塵タイプ φ100ペーパー専用機 集塵機構付 φ125ペーパー専用機 バームオービタルサンダー APS-100/APS-125SV 研削・研磨	デュアルアクションエアサンダー 板金・塗装の下地磨きなど、精密研削に 二重回転式エアサンダー 集塵機構付 オービタルマイトン OMV-125B 研削・研磨	オービット回転式エアサンダー とぎおろし・とぎならし作業など、軽研作業全般に 集塵機構付 オービタルサンダー OSS-70A 研削・研磨	空気式ダイヤライナー 毎分27,000回転の砥石用タイプと 毎分37,500回転のロータリーバー用タイプ ロックレバー式 砥石用 L-25B リング式 砥石用 L-25R ロックレバー式 ロータリーバー用 L-35C リング式 ロータリーバー用 L-35RA 毎分 27,000回転 毎分 27,000回転 毎分 37,500回転 毎分 37,500回転 L-25B/L-25R/L-35C/L-35RA 研削・研磨
電動式開先・面取り機 ●最大面取り能力 C15(軟鋼材) ハンドペーパー HB-15 各種加工機	電動式小型開先・面取り機 ●最大面取り能力 C3, R2, R3, R4(ステンレス) C7, R2, R3, R4(軟鋼材) ステンレス対応 電動ミニペーパー EMB-0307C 各種加工機	電動式小型面取り機 ●最大面取り能力 C3, R3(軟鋼材) ステンレス対応 電動ミニペーパー MB-03A 各種加工機	空気式曲面面取り機 ●最大面取り能力 C0~C1.5, R2(ステンレス) C0~C3, R2, R3(軟鋼材) ステンレス対応 空気式ミニペーパー AMB-0307A 各種加工機
充電式面取り機 R3対応で造船・橋梁にもフル充電で25m研削可能 鉄 C2 C1.5 R2, R3 R2 ステンレス R2 スムーズな面取りを実現する2枚刃仕様 サーキットペーパー CLCB-0202/CLCB-0202(NN) 各種加工機	充電式面取り機 圧力的パワーで面取りを変えるフル充電で25m研削可能 鉄 C2 C1.5 R2 R2 ステンレス R2 スムーズな面取りを実現する2枚刃仕様 ミニペーパー CLMB-0202/CLMB-0202(NN) 各種加工機	空気式R面取り機 造船業界向け規格に適合直線・曲線を問わず、端面・外側面の面取りを実現 ロックレバー式 CBR-03 リング式 CBR-03R 各種加工機 サーキットペーパー CBR-03/CBR-03R 各種加工機	位置式面取り機 部材をスライドするだけ! 滑らかな仕上げ面 最大面取り能力 C2(軟鋼材) ポータブルペーパー EPB-02 各種加工機
		高速タービンモータタイプ 毎分20,000回の高速回転 タービンモータ搭載 フリーサンダー FS-100C 研削・研磨	空気式往復平面研磨機 往復研削タイプ 市販のサンドペーパー対応 ラインサンダー LS-10 研削・研磨

AIS-1230 **AIS-1640** **AIS-1641** **AIS-2560**



能力
ボルト径
M12

能力
ボルト径
M16

能力
ボルト径
M16

能力
ボルト径
M25

エアインパクトレンチ

※ボルト締め **AIS-1230/AIS-1640/AIS-1641/AIS-2560**

ブラシレスデルボ® Sシリーズ
(速度可変タイプ) 型式 DLV30S/DLV45S/DLV70S PAT D/PAT

様々なねじ締め条件にドライバ1本で対応

- ・ブラシレスモータ搭載 ・トランスレスタイプ
- ・自動速度可変機能 ・ねじ締めカウンタ機能内蔵
- ・リモートコントローラ設定機能

トルク幅 0.4 ~ 7.0 N・m

ブラシレスデルボ® Cシリーズ
(電流制御タイプ) 型式 DLV45C/DLV70C PAT D/PAT

ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能!

- ・トルク電流制御式
- ・低電圧ブラシレスモータ
- ・ESD保護 (帯電防止性能)
- ・手持ち/自動機両用
- ・9段階の回転速度調整機能
- ・3段階の自動速度可変機能
- ・7色のLED表示可能
- ・ねじ締めカウンタ機能内蔵

トルク幅 0.6 ~ 7.0 N・m

リトラクタ/スプリングランサ [スプリングランサ]

軽重量具を吊り下げて、作業空間を有効活用

[リトラクタ]



NTW-06R NTW-1R NTW-2R



NTW-00 NTW-3 NTW-9
NTW-0 NTW-5 NTW-15

超軽量型 軽量型 中量型

軽重量具吊り下し

バランスエース® 各種

ブラシレスデルボ® Cシリーズ
(電流制御タイプ) 型式 DLV04C/DLV10C PAT D/PAT

最大4台分の設定トルクを1台で対応!

- ・トルク電流制御式 ・低電圧ブラシレスモータ
- ・ESD保護 (帯電防止性能) ・手持ち/自動機両用
- ・ねじ締めカウンタ機能内蔵

トルク幅 0.05 ~ 1.0 N・m

ブラシレスデルボ® Cシリーズ
(電流制御タイプ) 型式 DLV45C/DLV70C PAT D/PAT

ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能!

- ・トルク電流制御式
- ・低電圧ブラシレスモータ
- ・ESD保護 (帯電防止性能)
- ・手持ち/自動機両用
- ・9段階の回転速度調整機能
- ・3段階の自動速度可変機能
- ・7色のLED表示可能
- ・ねじ締めカウンタ機能内蔵

トルク幅 0.6 ~ 7.0 N・m

※リモートコントローラは別売品です。

※リモートコントローラは別売品です。

※リモートコントローラは別売品です。